



servitec

Calderas de Vapor

SERVITEC CALDERAS VAPOR, S.L.

Oscá s/n Pol. Ind. LAS SALINAS

08830 - SANT BOI DE LLOBREGAT

BARCELONA. SPAIN

☎ (34) 93 630 22 78

📠 (34) 93 630 04 25

MESSI 180

| Datos Técnicos | MESSI 60 |
|--------------------------|----------------------|
| Voltaje | 230V/400V/3/50-60 Hz |
| Presión trabajo de aire | 0,3 ÷ 7 bar |
| Capacidad caldera | 3 x 55 l |
| Motor bomba | 0.55 kW |
| Altura toma vapor | 530-1070-1600 mm |
| Altura retorno condensas | 280-850-1380 mm |
| Medidas | 1160x950x1670 mm |
| Peso neto | 325 Kg |
| Peso bruto (jaula) | 395 Kg |
| Dimensiones de embalaje | 1320x1070x1920 mm |

| Potencia eléctrica posible y producción de vapor | | |
|--|--------|---------|
| kW | kCal/h | Kg/h |
| 20 (10+10) | 17.200 | 25 ÷ 27 |
| 24 (12+12) | 20.600 | 31 ÷ 33 |
| 30 (15+15) | 25.800 | 40 ÷ 42 |
| 30 (20+10) | 25.800 | 40 ÷ 42 |
| 36 (18+18) | 31.000 | 48 ÷ 50 |
| 40 (20+20) | 32.700 | 53 ÷ 55 |
| 50 (25+25) | 43.050 | 68 ÷ 70 |
| 60 (30+30) | 51.700 | 81 ÷ 83 |



MESSI 180

Generador de vapor eléctrico y automático, disponible con potencia variable

Generador de vapor eléctrico y automático, disponible con potencia variable de 60 a 180 kW.

MESSI 180 puede ser alimentado directamente desde la red o desde un tanque especial de acero inoxidable. La caldera se suministra con 6 resistencias y tiene por lo tanto la posibilidad de funcionar a media potencia.

Accesorios Opcionales:

- Depósito de alimentación y para la recuperación de condensados en acero inox (160 l)
- Cuerpo en acero inox AISI 304
- Todos los componentes en contacto con el agua en acero inox AISI 30

servitec se reserva el derecho de aportar las modificaciones que estime convenientes sin previo aviso.